



ENV
Elektriska värmefläcktar
för väggmontage

ENV

Elektriska värmefläcktar för väggmontage

ENV-serien, med effekter upp till 30 kW, är avsedd för permanent uppvärmning av lager, industrilokaler, garage, torkrum, m.m. Fläktarna finns med inbyggd strömställare och termostat alternativt med separat styrlåda.

- Sju olika effektvarianter från 2 kW till 30 kW
- Kontinuerlig eller intermitterent fläktdrift
- Väggekonsol som medger steglös vinkling av värmefläckten
- Luftriktare som tillbehör för justering av utblåsningsluften i höjdlöd

Utförande

Höljet tillverkas av galvaniserad vitlackerad stålplåt och värmeelement i rostfritt stål, EN 1.4301. Kapslingsklass IP44 (sköljtätt utförande) och godkänd för användning i fuktiga och våta utrymmen (t.ex. torkrum).

Montering

Fläktarna monteras på vägg och kan vinklas för att rikta luftflödet nedåt.

Reglering

ENV

Har inbyggd strömställare (till/fränslag samt inställning av full respektive reducerad effekt) och termostat för inställning av önskad temperatur. För tillbehör, se nästa sida.

ENV R

Har samma funktioner som ENV men styrs från en separat styrlåda. För tillbehör, se nästa sida.



ENV-R



Godkännande

Värmefläcktarna är testade och godkända av SEMKO enligt:
 LVD-direktivet: EN 60335-1, EN 60335-2-30 och EN 50366
 EMC-direktivet: EN 61000-6-2 och EN 61000-6-3
 EMF-direktivet: EN 50366





Sortimentöversikt

Typ		ENV 2 / ENV R2	ENV 3 / ENV R3	ENV 5 / ENV R5	ENV 9 / ENV R9	ENV 15 / ENV R15	ENV 20 / ENV R20	ENV 30 / ENV R30
Spänning	V	230V~	230V~	400V3N~	400V3N~	400V3N~	400V3N~	400V3N~
Ström	A	8,7	13,0	7,2	13,0	21,7	29,0	43,5
Effekt	kW	2	3	5	9	15	20	30
Effektsteg	kW	0-1-2	0-1,5-3,0	0-3,3-5,0	0-6-9	0-7,5-15	0-10-20	0-20-30
Luftmängd	m ³ /h	270	270	390	900	970	1750	2200
Temp. ökning genom värmaren	°C	21	31	36	28	43	32	38
Ljudnivå ¹⁾	dB(A)	43	43	47	53	54	58	63
Kapslingsklass		IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Vikt	kg	6	6	7	11	15	24	27
Mått exkl. väggkonsol, B x H x D	mm	235 x 320 x 150	235 x 320 x 150	235 x 320 x 150	310 x 410 x 190	310 x 415 x 285	418 x 520 x 332	418 x 520 x 332
Mått inkl. väggkonsol, B x H x D	mm	300 x 320 x 250	300 x 320 x 250	300 x 320 x 250	380 x 410 x 350	380 x 415 x 440	511 x 520 x 540	511 x 520 x 540

¹⁾ Uppmätt 5 meter framför apparaten.

Tillbehör

	Produkt
	Luftriktare ENVLH. Luftriktareblad av aluminium. Riktar luften i höjdlid.
	Styrlåda med driftomkopplare och termostat för ENV R. RC1 för en fläkt. RC3 för max tre fläktar.

Projektering/beställning

Beskrivande text - ENV

Elvärmefläkt, VEAB:s typ ENV, med hölje i vitlackerad stålplåt och värmeelement i rostfritt stål, EN 1.4301. Kapslingsklass IPX4. Reglering sker via den inbyggda strömställaren och termostaten.

Beskrivande text - ENV-R

Elvärmefläkt, VEAB:s typ ENV R, med hölje i vitlackerad stålplåt och värmeelement i rostfritt stål, EN 1.4301. Kapslingsklass IPX4. Reglering sker via extern styrbox.



VEAB Heat Tech AB
Tel +46(0)451-485 00 • Fax +46(0)451-410 80
www.veab.com • veab@veab.com
Sweden